

# CARTUCHO

Modelo: 2030 A1B1E1P2 NR

Cód. 114140000

Filtro antigás con conexión especial a bayoneta para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65C° y gases de vapores inorgánicos, alógenos y ácidos alogenidricos. El cartucho debe ser utilizado conjuntamente con su semimascara **DUETTA** y **DUO** o su máscara facial **TR 2002 CL.2** y **TR2002 CL.3** dotadas de adaptador **DUPLA**.



## INFORMACION TECNICA

### Resistencia respiratoria

a 15 l/min: 1.2 mbar

a 47.5 l/min: 3.9 mbar

### Duración a gas

| Tipo filtro | Clase | Gas Test                       | Conc. Prueba PPM | Flujo Prueba l/min | UR Prueba % | Conc. Rotura PPM | Duración min Mínimo norma | Test |
|-------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------------|------|
| A           | 1     | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 70                        | 83   |
| B           | 1     | Cl <sub>2</sub>                | 1000             | 15                 | 70          | 0.5              | 20                        | 48   |
|             |       | H <sub>2</sub> S               | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 40                        | > 80 |
|             |       | HCN                            | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 25                        | > 35 |
| E           | 1     | SO <sub>2</sub>                | 1000             | 15                 | 70          | 5                | 20                        | >60  |

### Prueba de filtración de partículas

| Tipo filtro | Clase | Flusso prova | Aerosol prova    | Max Pen. Permitida% | Max. Pen. Misurata |
|-------------|-------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|
| P NR        | 2     | 47.5         | NaCl             | 6                   | 0.43               |
|             |       |              | Oleo de Parafina | 6                   | 0.49               |

El cartucho a sido a sido marcado NR, que indica que la parte antipolvo no puede ser utilizada por mas de un turno de trabajo.

### Limitaciones del uso



# CARTUCHO

Modelo: 2030 A1B1E1P2 NR

Cód. 114140000

## CLASIFICACION

Filtro conforme a la directiva **89/686/CEE (DPI)**.

Cartucho antigás **clase 1** para antigás y de clase **P2 NR** para la parte antipolvo según la norma **EN14387:2008**.

Coloración identificativa etiqueta: marrón, gris, blanco.

## MARCADO



## MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo

## ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 C° y con una humedad relativa inferior a 80%

## PESO

100 g aprox.

## DIMENSIONES / CONFECCION:

El cartucho se suministra en caja de 4 piezas con las siguientes dimensiones 175 x 115 x 87 mm.

## CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

---

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.