

RESPIRADORES PARA CHORREADOS

SET ACS 952 Respirador a aire comprimido de la línea con casco
Cód. 131510000

ACS 952 es un respirador aislante de aire comprimido a flujo continuo dotado de casco y de peto protector que hace de eficaz medio de protección para la salvaguarda de las vías respiratorias y mediante el peto en cuero puede proteger de las proyecciones de partículas abrasivas. Es por lo tanto ideal para la protección del operario que realice trabajos de arenado, granallado.

El uso del **ACS 952** resulta muy confortable gracias al filtro silenciador **EOD55**, que reduce al mínimo el rumor, y de la posibilidad de regular el flujo continuo a través del regulador **AC 95** y de la presencia de dos válvulas de descarga protegidas por tapas para válvulas que descargan al exterior el aire sobrante. El peso muy reducido, es compatible a la exigencia de protección y a la duración del material utilizado, el diseño ergonómico permite un fácil uso.

El respirador **ACS 952** esta formado por el casco **ACS 952**, tubo corrugado tipo **TUR 909**, filtro silenciador **EOD 55**, regulador de flujo **AC 95**.

El casco **ACS 952** esta realizado en material antirotura y dispone de arnés interior regulable de talla 55 a la 61. El casco dispone de un conducto interno que conduce el aire directamente al visor evitando el empañamiento. El casco dispone de barboqueo elástico ajustable que permite una buena sujeción correcta de la cabeza en situaciones de movimiento de cabeza, también tiene dos válvulas de descarga en los laterales del casco con tapas de protección. El visor dispone de dos láminas, una de cristal en el exterior y otra de policarbonato en el interior, ambos fácilmente sustituibles, que protege de esquirlas en caso de roturas. El casco tiene enganchado mediante corchetes un chaleco protector en tejido resistente que protege al operador hasta la cintura.

El casco esta alimentado a través del tubo corrugado **TUR 909** que lleva el aire a la zona de respiración y que va posicionado entre el casco y el filtro silenciador, a su vez conectado al regulador de flujo.

El regulador de flujo **AC 95** esta dotado de racord rápido para la conexión al tubo de alimentación y suministra al operador un flujo continuo de aire que puede ser modificado por el operario mediante el grifo. Dispone de una alarma de flujo insuficiente que se activa cuando el flujo de aire desciende por debajo del permitido, el regulador esta montado en una placa provista con cinturón para el posicionamiento en la cintura. **AC 95** esta dispone de una rosca para colocar el filtro silenciador **EOD 55**.

El respirador **ACS 952** debe ser alimentado por una fuente de aire comprimido que proporcione aire de calidad respirable (según EN12021) a una presión comprendida entre 5 y 6 bar con un caudal mínimo de 500 lt/min para un operador.

La conexión de la línea de alimentación al regulador de flujo es mediante tubo de 8 x 17 mm. Disponible en varias longitudes, deben elegirse y pedirse por separado, están dotados de racord rápido de seguridad para conectarse a la línea y al regulador.

Los racord rápidos están disponibles en dos versiones: Spasciani (standard) y Eurocoupling (bajo pedido) compatible con los racord rápidos de uso común en las instalaciones de línea a aire comprimido.

El respirador viene equipado con Caudalimetro para el control del flujo de alimentación.





RESPIRADORES PARA CHORREADOS

SET ACS 952 Respirador a aire comprimido de la línea con casco
Cód. 131510000

IIINFORMACION TECNICA:

Regulador de flujo AC95: flujo regulable entre 165 y 230 l/min, alarma para flujo inferior a 120 l/min

Filtro silenciador: reduce el rumor a menos de 75 dB

Tubo corrugado TUR 909: longitud de 90 cm.

Racord rápido: disponible en tipo Spasciani o en versión Eurocoupling.

Tubo de alimentación: disponible en varias longitudes (max. 50 metros) y con racord Spasciani o Eurocoupling.

Modelos disponibles y códigos:

Longitud	Tubo con racord rápido Spasciani	Tubo con racord rápido Eurocoupling
5	139290000	1392900CJ
10	139300000	1393000CJ
15	139340000	1393400CJ
20	139310000	1393100CJ
30	139330000	1393300CJ
50	139320000	1393200CJ

CLASIFICACION

Certificado de clase **4B** según **EN 14594:2005** y Conforme a la directiva **89/686/EEC (DPI)** y marcado **CE**.

MARCADO



MATERIALES:

Casco ACS 952

Casco:

ABS rígido antirotura

Visor interno:

Policarbonato

Visor externo:

Cristal

Arnés cabeza:

Poliéster

Chaleco:

Tejido en poliéster plastificado TPE

Válvula:

membrana goma con tapa en policarbonato

Regulador de flujo AC 95:

aleación de aluminio niquelado

Filtro silenciador EOD 55:

en polipropileno antirotura y material filtrante (Celulosa filtrante y carbón)

Tubo Corrugado:

estampado en poliuretano con conexión plástica roscada

Tubo de alimentación:

en goma atóxica 8x17, dotada de racord de seguridad metálico y con grapa hidráulica al tubo.



RESPIRADORES PARA CHORREADOS

SET ACS 952 Respirador a aire comprimido de la línea con casco
Cód. 131510000

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80%

PESO:

2,5 Kg aprox.

DIMENSIONES:

El respirador esta confeccionado en caja de cartón con las siguientes dimensiones: 380 x 275 x 290 mm.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.