

RN BIBO

Autorespiratore autonomo portatile

RN BIBO è un autorespiratore autonomo portatile adatto per interventi di lunga durata a scopo prevalentemente ricognitivo di impianti chimici o industriali dove ci sia, o possa esserci, deficienza di ossigeno nell'aria.

RN BIBO è fornito di erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare. L'erogatore è collegato alla cannula media pressione del riduttore mediante un raccordo rapido che permette di scollegarlo agevolmente per semplificare le operazioni di manutenzione.

RN BIBO è dotato dell'esclusivo segnale d'allarme posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 55 bar. L'emissione del segnale è dovuta ad una vibrazione sonora provocata da ogni singola inspirazione. In questo modo tutta l'aria contenuta nella bombola è disponibile per l'operatore. Il segnale acustico essendo legato alla frequenza respiratoria dell'utilizzatore permette di distinguere il proprio segnale da quello di altri operatori vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di Auto-Test). La posizione del segnalatore nell'erogatore protegge il sistema dalla formazione di ghiaccio e di sporcizia.

Lo schienale è in polipropilene termoformato e robustissimo ed è anatomicamente modellato per consentire una confortevole ripartizione dei pesi e restare ben fermo sul dorso dell'operatore anche durante piegamenti e flessioni. Le cinghie di supporto sono dotate di imbottiture per aumentare il confort e sono dotate di fascia renale imbottita che accresce la portabilità del dispositivo. Speciali maniglie permettono un facile trasporto. Il riduttore di pressione mantiene costante la pressione d'uscita al variare di quella nella bombola ed è collegato ad un manometro fosforescente di facile lettura.

Il riduttore è equipaggiato con un **raccordo bibombola** per il collegamento di due bombole in composito.

RN BIBO può anche essere utilizzato unitamente ad un respiratore carrellato Spasciani RC o ad un sistema di alimentazione dalla linea grazie alla valvola opzionale a quattro vie Spasciani.

MASCHERE INTERE

RN BIBO può essere completata con due diversi modelli di maschera:

TR82, dal design moderno (in tecnogomma, EPDM e silicone)

TR2002, dal design classico (EPDM e silicone).

Entrambe le maschere sono disponibili con attacco a baionetta o a vite.

DOSATORI

RN BIBO è disponibile con raccordo maschere, dosatore a filetto unificato o a baionetta.

Entrambi prevedono attivazione automatica e dispongono di bottoni di stop.



Modello dosatori	Caratteristica	P/N
DV RN A	M45x3 attacco a vite	1588500CJ
DV RN BN	DIN 58600 attacco a baionetta	1579100CJ

RN BIBO

Autorespiratore autonomo portatile

DOSATORI

RN BIBO è disponibile con raccordo maschere, dosatore a filetto unificato o a baionetta. Entrambi prevedono attivazione automatica e dispongono di bottoni di stop.

Modello dosatori	Caratteristica	P/N
DV RN A	M45x3 attacco a vite	1588500CJ
DV RN BN	DIN 58600 attacco a baionetta	1579100CJ

BOMBOLE

Le bombole disponibili sono in composito:

Volume l	Pressione bar	Materiali	P/N
6,8	300	Composito	
9	300	Composito	

FISCHIETTO SUPPLEMENTARE

E' disponibile l'accessorio fischiotto supplementare (Cod. 151530000) che permette di avere un segnale di allarme continuo, in aggiunta al segnale di allarme già previsto nell'erogatore.

CONNESSIONE RN

La connessione RN è disponibile con raccordi rapidi SPASCIANI e con Eurocupling.

INFORMAZIONI TECNICHE

Riduttore di pressione: del tipo a pistone con compensatore

Erogatore automatico a domanda: in esso si trovano il sistema di allarme integrato e il pulsante di supplemento

Attivazione Allarme nell'Erogatore: 55 ± 5 bar

CLASSIFICAZIONE

Certificato di **Tipo 1** secondo **EN 137:2006** e conforme alle direttive **89/686/EEC (DPI)**, **97/23/CE (PED)** e **96/98/CE (MED)***.

* Per tutti i modelli dotati di bombole con volume superiore a 1200 l.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.



YOUR SAFETY MAKER

RN BIBO

Autorespiratore autonomo portatile



MARCATURA



MATERIALI

Schienale:

Cinghie con imbottitura:

Riduttore:

Polipropilene termoformato

Tubolare in fibre autoestinguenti ed elastomero espanso

Lega di ottone stampato e nikelato

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a Temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

Apparecchio completo di maschera e bombole cariche composito ± 16 Kg.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.