

## AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: 150 P3D

Cod.: WSB14011067P20

La mascarilla 150 P3D es un equipo de protección contra polvos solidos tóxicos y aerosoles solidos o líquidos (de base acuosa u oleica). Tiene un ajuste perfecto y un atalaje de una sola pieza para mejorar el ajuste y la comodidad del usuario. Está totalmente soldada y es antifuex, no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas. . Apto también para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica. "D": Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Resistencia respiratoria

| Clasificación | Resistencia maxima permitida (mbar) |        |           |        |            |        |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
|               | Inhalacion                          |        |           |        | Exhalacion |        |
|               | 30 l/min                            |        | 95 l/min  |        | 160 l/min  |        |
|               | Max Norma                           | Medida | Max Norma | Medida | Max Norma  | Medida |
| FFP3          | 1,0                                 | < 1,0  | 3,0       | < 3,0  | 3,0        | < 3,0  |

#### Penetración del material filtrante

| Clasificación | Penetracion inicial máxima de los aerosoles de ensayo |        |                                            |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
|               | Ensayo con NaCl 95 l/min (%)                          |        | Ensayo con aceite de parafina 95 l/min (%) |        |
|               | Max Norma                                             | Medida | Max norma                                  | Medida |
| FFP3          | 1                                                     | < 1    | 1                                          | < 1    |

#### Fuga hacia el interior total

Para FFP3: < 5%

#### Limitaciones de Uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %.

Puede ser usado por un turno de trabajo (8 horas máximo).



**SIBOL**®

BY

**spasciani**

YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

## AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: 150 P3D

Cod.: WSB14011067P20

### Clasificación

Mascarilla conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.

Mascarilla de clase de protección FFP3 NR (no reutilizable) conforme a la norma EN 149:2001 + A1:2009

### Marcado



### Material

Cuerpo: Material filtrante especial

Orejetas: Polipropileno

Atalaje: Goma natural

### Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C con una humedad relativa máxima de 80%.

### Dimensiones / Confección

Cada mascarilla se suministra con un empaquetado individual en una caja de 20 unidades.

### CADUCIDAD

La mascarilla correctamente conservada en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de cinco años desde la fecha de producción.

Esta fecha viene indicada en el embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

*NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.*